

## ایمن توان



## BATTERY SEALED LEAD ACID

SERIES (7-200Ah)

- MAINTENANCE FREE OPERATION
- LONG SERVICE LIFE (CYCLIC AND FLOAT)
- USABLE IN ANY POSITION
- NO CORROSIVE GAS GENERATION
- LOW SELF-DISCHARGE
- COMPACT & WEIGHT LIGHT
- CAN BE INSTALLED IN THE EQUIPMENT



ISO 9001:2008



273

باتری ها سیلد لید اسید (Sealed Lead Acid) بدون نیاز به حفظ و نگهداری

دارای سیستم تخلیه خودکار بوده و در صورتی که از باتری ها شش ماه استفاده نگردد میزان تخلیه دردمای معمولی فقط ۳٪ ظرفیت اسمی می باشد.

دارای سرب های معدنی که با خلوص ۹۹/۹۸٪ و با آلیاژ بالا و ۱۰۰٪ آنالیز شده و ضد خوردگی بوده که قابل احیا می باشند

قابلیت کارکرد در شرایط آب و هوایی کل کشور بوده و جنس سر قطب باتری ها از فلز مس می باشد



## BATTERY SEALED LEAD ACID SERIES (7-200Ah)

BATTERY MODEL	NOMINAL VOLTAGE	Rated Capacity 25 C / 77 F (Ah) 10HR 1.8 V/cell	DIMENSIONS				Weight (Approx) Kg	Terminal
			Length ±2mm	Width ±2mm	Height ±2mm	Total Height ±2mm		
1207	12	7	151	65	95	101	2.55	TAB
1212	12	12	151	99	96	101	3.94	TAB
1217	12	17	181	77	167	167	6.10	B&N
1224	12	24	166	176	128	128	8.70	B&N
1226	12	26	173	163	125	125	9.00	B&N
1231	12	31	196	131	165	178	11	B&N
1234	12	34	196	131	155	178	11.5	B&N
1240	12	40	198	166	170	170	13.8	B&N
1250	12	50	262	171	224	224	19.5	B&N
1260	12	60	262	171	224	224	22.0	B&N
1265	12	65	350	167	178	175	25.5	B&N
1270	12	70	303	173	221	221	26.5	B&N
1280	12	80	351	166	175	175	30.5	B&N
1290	12	90	415	175	228	228	31.5	B&N
12100	12	100	332	174	216	239	32.0	B&N
12120	12	120	410	176	225	225	36.5	B&N
12150	12	150	496	205	207	242	54.0	B&N
12200	12	200	496	259	219	242	74.0	B&N